



翼开启厢式车厂家直销楚风9米6翼开启厢式车两翼车价格

产品名称	翼开启厢式车厂家直销楚风9米6翼开启厢式车两翼车价格
生产厂家	湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
价格	1980.00/台
品牌	楚风
规格参数	规格:12000 × 2550 × 3980 用途:物流运输 内部尺寸:9600 × 2430 × 2500
公司地址	高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929

产品详情

翼开启厢式车厂家直销楚风9米6翼开启厢式车两翼车价格

9米6翼开启厢式车厢体结构骨架为高强度钢质型材焊接而成，侧板、门板等为特制铝合金型材。两翼侧板可升降、开启，且大能够叠放于顶板之上，使两侧部位完全敞开，极大地方便装卸货物，双后门也可开启270度。该车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。翼开启厢式车主要可用于纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品等物品的运输和配送。

【主要技术参数】

产品商标 楚风牌 公告批次 269

产品名称 翼开启厢式车 产品型号 HQG5256XYKGD4型翼开启厢式车

总质量(Kg) 25000 罐体容积(m3)

额定载质量(Kg) 13500 外形尺寸(mm) 12000 × 2550 × 3980

整备质量(Kg) 11305 货厢尺寸(mm) 9600 × 2430 × 2500

额定载客(人) 准拖挂车总质量(Kg)

驾驶室准乘人数(人) 3 载质量利用系数 1.21

接近角/离去角(°) 32/13,32/14,32/10 前悬/后悬(mm) 1250/2730,1250/2530,1250/3450

轴数 3 轴距(mm) 1950+5150,1950+5350

轴荷(Kg) 6700/6900/11400 高车速(Km/h) 90

其它备注：1.顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室及货箱结构.轴距1950+5150对应后悬2730;轴距1950+5350对应后悬2530,3450.2.侧后防护装置材料材质为Q235A;连接方式:螺栓连接加焊接;后防护离地高度:490mm.3.选装部件质量变化小于3%.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K.

【底盘技术参数】

底盘型号 HQG1251GD4 底盘名称 载货汽车底盘

商标名称 楚风牌 生产企业 湖北新楚风汽车股份有限公司

外形尺寸(mm) 11550,11760 × 2420 × 2880,3460 轮胎数 8

接近角/离去角(°) 32/13,32/13 轮胎规格 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR

钢板弹簧片数 8/8/10+8 前轮距(mm) 1950/1950,1820/1820

燃料种类 柴油 后轮距(mm) 1860,1725

排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005国

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(Kw)

ISDe210 40 东风康明斯发动机有限公司 6700 155

翼开启厢式运输车材料：飞翼车售后 飞翼车厂家翼开启厢式运输车翼开启厢式运输车

整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。

车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。

车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm
每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

售后服务：

1

、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。

2、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员。

3

、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。

4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。

5

、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。

