



国五翼开启厢式车东风天龙9米6翼开启厢式车价格

产品名称	国五翼开启厢式车东风天龙9米6翼开启厢式车价格
生产厂家	湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
价格	31600.00/辆
品牌	东风
规格参数	规格:11990 × 2550 × 3990 用途:物流运输 内部尺寸:9600 × 2400 × 2570
公司地址	高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929

产品详情

国五翼开启厢式车东风天龙9米6翼开启厢式车价格

东风天龙9米6翼开启厢式车厢体结构骨架为高强度钢质型材焊接而成，侧板、门板等为特制铝合金型材。两翼侧板可升降、开启，且大能够叠放于顶板之上，使两侧部位完全敞开，极大地方便装卸货物，双后门也可开启270度。该车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。

【主要技术参数】

产品商标 东风牌 公告批次 276

产品名称 翼开启厢式车 产品型号 翼开启厢式车

总质量(Kg) 25000 罐体容积(m3)

额定载质量(Kg) 13380,13445 外形尺寸(mm) 11990 × 2550 × 3990

整备质量(Kg) 11425 货厢尺寸(mm) 9400,9600 × 2400 × 2570

额定载客(人) 准拖挂车总质量(Kg)

驾驶室准乘人数(人) 2,3 载质量利用系数 1.18

接近角/离去角(°) 30/18 前悬/后悬(mm) 1500/3190

轴数 3 轴距(mm) 1850+5450,1950+5350

轴荷(Kg) 7000/7000/11000 高车速(Km/h) 90

其它备注：选装箱体结构.选装仅高度不同的驾驶室.顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启.选装一组同类型的驾驶室(灯具型号,安装位置完全一样,仅前面罩外观不同).平顶驾驶室选装导流罩,高顶驾驶室选装后侧扰流板.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.

【底盘技术参数】

底盘型号 DFH1250AXV 底盘名称 载货汽车底盘

商标名称 东风牌 生产企业 东风商用车有限公司

外形尺寸(mm) 11540×2480×3100,3600,3770 轮胎数 8

接近角/离去角(°) 30/20 轮胎规格 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5

钢板弹簧片数 8/8/9+9,3/3/9+3 变速箱型号 9JS119TA

燃料种类 柴油 综合燃料消耗量L/100km 28.5

排放标准 GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(Kw)

ISD245 50 东风康明斯发动机有限公司 6700 180

**翼开启厢式运输车材料：东风天龙飞翼车售后
飞翼车厂家翼开启厢式运输车翼开启厢式运输车**

整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。

车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。

车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm
每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

东风天龙9米6翼开启厢式车售后服务：

- 1、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。
- 2、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员。
- 3、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。
- 4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。
- 5、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回

访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。