



托克厂家推出低价位电流电压表DH3-AA/DA/AV/DV

产品名称	托克厂家推出低价位电流电压表DH3-AA/D A/AV/DV
生产厂家	上海尚倚自动化设备有限公司
价格	100.00/台
品牌	托克/tuoke
规格参数	DH3-AA5:0-5A DH3-AV600:0-600 DH3-DV5 00:0-500
公司地址	上海市宝山区湄星路2155号3楼
联系电话	021-66600425

产品详情

输入0-5A交流电流表DH3-AA5A，DH3-AV100输入0-100V，显示0-100.0交流电压表

DH3-DV600直流电流表,托克推出 低价位电流电压表DH3-DA/AA/DV/AV

可带4-20mA模拟变送输出

红色高亮数码管14.2mmH

外形尺寸48H × 96W

显示范围 ± 1999

电源电压AC110/220V 50/60Hz

DH3-AA0.2	0-199.9mA	100uA	直接输入	± 0.5%F.S ± 2Digit	500mA
DH3-AA2	0-1.999A	1mA	直接输入	± 0.5%F.S ± 2Digit	5A
DH3-AA20	0-19.99A	10mA	20A:5A	± 0.5%F.S ± 2Digit	1.2 F.S
DH3-AA50	0-50.0A	100mA	50A:5A	± 0.5%F.S ± 2Digit	1.2 F.S

DH3-AA100	0-100.0A	100mA	100A:5A		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
DH3-AA150	0-150.0A	100mA	150A:5A		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
DH3-AA200	0-199.9A	100mA	200A:5A		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
DH3-DV0.2	0- \pm 199.9mV	10uV	5M		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	10V	
DH3-DV2	0- \pm 1.999V	1mV	5M		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	100V	
DH3-DV20	0- \pm 19.99V	10mV	5M		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	500V	
DH3-DV200	0- \pm 199.9V	100mV	5M		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	750V	
DH3-DV600	0- \pm 600V	1V	5M		$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	750V	
	DH3-DA0.02	0- \pm 19.99mA	10uA	直接输入	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	500mA	
	DH3-DA0.2	0- \pm 199.9mA	100uA	直接输入	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1A	
	DH3-DA2	0- \pm 1.999A	1mA	直接输入	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	5A	
	DH3-DA20	0- \pm 19.99A	10mA	20A:75mV	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
	DH3-DA50	0- \pm 50.0A	100mA	50A:75mV	$\pm 1\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
	DH3-DA100	0- \pm 100.0A	100mA	100A:75mV	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
	DH3-DA150	0- \pm 150.0A	100mA	150A:75mV	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
	DH3-DA200	0- \pm 199.9A	100mA	200A:75mV	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$	1.2 F.S	
输入方式		单端输入					
A/D转换		双重积分					
测量速度		约2.5次/秒					
频率范围		45 400Hz (仅对交流)					
溢出显示		“ -1 ” 或 “ 1 ”					
显示		红色数码管 (14.2mmH)					
极性显示		只显示 “ ” Display “ ” only					
电源		AC110/220V 50Hz/60Hz					

功耗	4.5VA
耐压	AC 1500V 1min
绝缘电阻	DC 500V 100M
重量	Abt.500g